

ADAPTERY HYBRYDOWE



HYB. E-2000/FC SM APC



HYB. SC/E-2000 SM APC



HYB. FC/SC SM APC



HYB. E-2000/ST SM PC



HYB. E-2000/DIN SM PC

CECHY:

- adaptery hybrydowe służą do łączenia złączy różnych standardów przy zachowaniu kąta szlifowania PC lub APC i wszystkich parametrów transmisyjnych
- posiadają ceramiczną tuleję centrującą nowej generacji
- możliwość wyboru sposobu mocowania
- dostępne również w wersjach męsko-żeńskich (wtyk - gniazdo)

DANE TECHNICZNE:

adapter*	E-2000	SC	FC	DIN	ST	LC
przejście na	SC	-	SC	SC	-	-
	FC	FC	-	FC	FC	-
	ST	ST	ST	ST	-	-
	DIN	DIN	DIN	-	DIN	MU
typ	APC	APC	APC	APC	-	-
	PC	PC	PC	PC	PC	PC
tulejka centrująca	ceramiczna					
kolor obudowy	APC	zielony	zielony	brąz niklowany		zielony
	PC	niebieski	niebieski			niebieski
wymiary otworu, w którym montowany jest adapter [mm]	9,2 x 13,3	9,5 x 13,1	ø9,0	4,5 x ø5,5	7,8 x ø9,7	7,1 x 11,7
temperatura pracy [°C]	- 40 do + 85					

* inne typy adapterów hybrydowych dostępne na specjalne zamówienie

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

HYB.FC/PC-SC/PC - adapter hybrydowy FC/PC-SC/PC - mocowanie według standardu FC

HYB.SC/APC-FC/APC - adapter hybrydowy SC/APC-FC/APC - mocowanie według standardu SC

