

## BĘBEN ZAPASU KABLA BZK



Bęben zapasu kabla BZK

### CECHY:

- bęben zapasu kabla BZK umożliwia gromadzenie większych zapasów kabla niż przy zastosowaniu przedłużacza światłowodowego bębnowego PSB
- w bębnie stosuje się kabel tubowy o podwyższonej elastyczności lub powierzony przez klienta
- możliwość zgromadzenia do 1000 m kabla o średnicy 7 mm
- bęben umożliwia gromadzenie wiązek kablowych, multipatchcordów, multipigtaili
- konstrukcja bębna przeznaczona jest do przenoszenia przez 2 osoby

### DANE TECHNICZNE:

	BZK	
długość kabla [m]	700	1000
średnica kabla [mm]	10	7
wymiary szer./wys./głęb. [mm]	800*/580/510	

\*szerokość zależna od długości kabla

### SPOSÓB ZAMAWIANIA:

Bęben BZK - bęben zapasu kabla do 1000 m



## SKRZYNKA KABLA ROZBIEGOWEGO SKR



NOWOŚĆ

Zamknięta Skrzynka Kabla Rozbiegowego SKR



Otwarta Skrzynka Kabla Rozbiegowego SKR

### CECHY:

- skrzynka Kabla Rozbiegowego wykonywana w postaci obudowanej szpuli ze światłowodem jednomodowym G.652D, G.657 lub wielomodowym OM-1, OM-2, OM-3, OM-4
- zapas kabla rozbiegowego umożliwia eliminację strefy martwej przy pomiarach reflektometrycznych linii światłowodowych
- dostępne jest w dwóch wersjach:
  - kabel stacyjny w powłoce o średnicy 2 mm - maksymalna długość włókna 150 m
  - tuba w powłoce o średnicy 900 μm - maksymalna długość włókna 500 m
- możliwość zakończenia włókna złączami w standardzie E-2000, SC lub FC ze szlifowaniem PC lub APC
- na podstawie szpuli kable rozbiegowe zorganizowane są w okręgu dwa wyprowadzenia zakończone złączami o długości 2 m
- wyprowadzenia złączy każdorazowo zabezpieczone są powłoką stacyjną o średnicy 2 mm
- uchwyt ułatwiający transport
- organizator osłonek spawów umożliwiający wymianę zużytych złączy

### WYPOSAŻENIE:

- skrzynka
- kabel rozbiegowy
- organizator osłonek spawów
- taśma rzepowa

	Skrzynka Kabla Rozbiegowego SKR	
rodzaj powłoki kabla	stacyjny	tuba
standard złączy	E-2000, SC lub FC	
wymiary szer./wys./głęb. [mm]	182/220/90	
długość włókna [m]	max. 150	max. 500
średnica kabla	2 mm	900 μm

### SPOSÓB ZAMAWIANIA:

SKR-SCA/SCP/P/500/T/G652D - Skrzynka kabla rozbiegowego SC/APC - SC/PC 500m tuba 900um z włóknem G652D, wyjścia po 2m kabel