

MUFA FST

CECHY:

- mufa światłowodowa stosowana w sieciach podziemnych oraz napowietrznych
- umożliwia mocowanie do 3 kaset Hellapon Small
- maksymalnie 12 spawów w kasie
- obudowa kapturowa z tworzywa sztucznego odpornego na UV
- możliwość gromadzenia zapasu pętli nieprzeciętych, luźnych tub kabla liniowego
- klamra umożliwiająca wielokrotny dostęp do wnętrza mufy
- uszczelnienie hermetyczne kaptura - o-ring gumowy
- hermetyzacja kabli za pomocą rękawów termokurczliwych (tylko dla podstawy czteroportowej) lub przepustów gumowych Cablelok
- stosowana w sieciach FTTH z wieloma wyjściami kabli abonenckich
- możliwość zamocowania mufy za pomocą obejmy OH-1 lub OH-3
- duża ilość przepustów w podstawie
- niewielkie gabaryty
- zalecane stelaże zapasu kabla:
 - SZ-2 (studnie telekomunikacyjne)
 - SZ-3 (słupy drewniane)
 - SZ-4 (kablowanie)

WYPOSAŻENIE:

- obudowa mufy
- kasety Hellapon Small
- opaski i oznaczniki

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- obejma OH-1
- obejma OH-3
- przepusty gumowe Cablelok lub rękawy termokurczliwe

DANE TECHNICZNE:

	FST3804*	FST3697	FST3705	FST3577	FST3578
liczba spawów	12		24		36
liczba przepustów kablowych	13	4		13	
liczba kaset	1		2		3
pojemność kasety			12		
wymiary wys./śr. [mm]			310/110		
rodzaj uszczelnienia	Cablelok		termokurcz	Cablelok	Cablelok

* mufa dostępna z koszem zapasu nieprzeciętych tub kablowych

KONFIGURACJA PRZEPUSTÓW W PODSTAWIE:


typ przepustu	liczba przepustów	zakres średnic kabli [mm]	
		dla Cablelok	dla termokurczu
LM	1	2 x 4,0 - 15,0	2 x 12,0 - 24,0
B	2 lub 3	4,8 - 16,5	6,0 - 19,0
R	10	1,7 - 9,5	-

SPOSÓB ZAMAWIANIA:


FST3697 - mufa światłowodowa z 2 kasetami dla 24 spawów



Mufa FST



Konfiguracja 4 przepustów w podstawie



Konfiguracja 13 przepustów w podstawie