

MUFY OSŁONOWE DO WPROWADZENIA MIKROUR DO WNĘTRZA MIK-OSN



Mufa osłonowa do wprowadzenia mikrorur do wnętrza MIK-OSN

CECHY:

- pozwalają na wykonanie estetycznego oraz szczelnego przyłącza abonenckiego z rurki mikrokanalizacyjnej
- zabezpieczają mikrorurkę oraz kable przed przełamaniem, zachowując dopuszczalne promienie gięcia przy przepustach i przyłączach abonenckich
- do zastosowań na zewnątrz (ochrona UV) oraz wewnątrz budynków (materiał LFH)
- umożliwiają zamontowanie złączki gazoszczelnej lub redukcyjnej

DANE TECHNICZNE:

	4-8	10-12	2x7
materiał	PC, ASA (odporny UV, LFH)		
wymiary [mm]	121x44x26	160x40x40	
obsługiwane średnice mikrorurek	od 4 do 8 mm	od 10 do 12 mm (do 16 mm po wyłamaniu klapki)	2 sztuki rurek po 7 mm
kolor	biały, RAL 9010		
zakres temperatur w trakcie transportu i montażu [°C]	-20 do +50		

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

KOD PRODUKTU	OPIS
MIK-OSN	osłona umożliwiająca przejście z mikrorurki doziemnej na wewnątrzbudynkową, pozwala na montaż złączek

TELEKOM

CATV

MAN

WAN

FTTx

PON