

SKRZYNKOWA MUFĄ ŚWIATŁOWODOWĄ MK-6

CECHY:

- mufa przystosowana do montażu na ścianie w pomieszczeniach kablowych
- łatwy podział kabli o dużym profilu na mniejsze
- kable wejściowe o średnicy z zakresu: 10 -18 mm
- kable wyjściowe o średnicy z zakresu: 8 -12 mm
- pełny dostęp od strony czołowej mufy do zainstalowanych kaset

WYPOSAŻENIE:

- kasety KS-24 (maksymalne wypełnienie - opcja)
- dławnice DP 13, DP 16, DP 21
- opaski kablowe, uchwyty kablowe
- zaślepki
- instrukcja obsługi i montażu
- zestaw montażowy

DANE TECHNICZNE:

	MK-6/72	MK-6/144
liczba kaset	3 x KS-24 (maks. 9 x KS-24)	6 x KS-24 (maks. 18 x KS-24)
liczba spawów standardowo (maksymalnie)	72 (maks. 216)	144 (maks. 432)
liczba wejść/wyjść	2/24	4/40
maksymalna średnica kabla [mm]	4 dla $\varnothing 18$ i 22 dla $\varnothing 12$	2 dla $\varnothing 18$ i 42 dla $\varnothing 12$
wymiary szer./wys./głęb. [mm]	470/120/430	820/120/430
materiały obudowy/kolor	stal/RAL 7035	
odporność mechaniczna IK	IK 08	
stopień szczelności IP	IP51	

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

MK-6/72 - mufa światłowodowa naścienna dla 72 spawów



Skrzynkowa mufa światłowodowa
MK-6/72



Skrzynkowa mufa światłowodowa
MK-6/144