

MUFA SZACHTOWA MP

CECHY:

- przeznaczona do wykonania odgałęzień z kabla pionowego w budynkach wielopiętrowych
- posiada przepusty umożliwiające montaż mufy na uprzednio zainstalowanym kablu pionowym
- współpracuje z rurą pionową o średnicy 26 mm
- umożliwia wykonanie do 24 spawów włókien optycznych (dla MP-24)
- w bocznych ścianach posiada po dwa przepusty do wyprowadzenia kabli klientów
- zamykana na zamek

WYPOSAŻENIE:

- do 2 kaset KSQ po 12 spawów
- przepusty kablowe
- opaski i taśmy kablowe
- instrukcja obsługi i montażu
- zestaw montażowy

DANE TECHNICZNE:

	MP-16/12	MP-16D	MP-24
liczba spawów	12	12	24
liczba kaset spawów KSQ	1	1	2
maks. długość zapasu [m] modułów lub włókien 0,9 mm	3	20	36
liczba przepustów pionowych pod rurę $\varnothing 26$ mm	6	po 1 w dolnej i górnej ścianie mufy	
liczba wyjść poziomych pod rurę $\varnothing 16$ mm	4	po 2 w bocznych ścianach mufy	
maks. średnica kabli pionowych wprowadzonych do mufy [mm]	12	18	
wymiary szer./wys./głęb. [mm]	200/150/50	200/150/50	200/150/58
masa [kg]	1		
kolor	RAL 7035		
materiał obudowy	stal lakierowana proszkowo		
stopień ochrony mechanicznej IK	IK10		
stopień ochrony środowiskowej IP	IP41		

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

MP-24 - ścienna mufa światłowodowa FTTH o pojemności 24 spawów włókien optycznych



Mufa szachtowa MP-16D



Mufa szachtowa MP-24