

MODUŁOWA PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA PSM-19/144/3U



Modułowa przełącznica światłowodowa PSM-19/144/3U

CECHY:

- pojemność do 12 modułów MPS-19/12/W
- szybkie i niezawodne zestawianie torów światłowodowych
- możliwość wykonywania pomiarów kontrolnych i eksploatacyjnych
- zgromadzenie tub kabla liniowego wymaga zastosowania szuflady zapasu SZ-19L-1U
- wolne miejsca zakrywa się płytkami zaślepiającymi PZ-3U-7 (szerokość 35 mm)
- montaż w typowych stojakach 19" o głębokości minimum 300 mm typu STP-19
- zastosowanie adapterów AD-19 umożliwia mocowanie w szafach 21" i 23"

WYPOSAŻENIE:

- opaski i taśmy kablowe
- instrukcja obsługi i montażu
- zestaw montażowy
- szuflada zapasu SZ-19L-1U (opcja)
- płytka zaślepiająca (opcja)

DANE TECHNICZNE:

	PSM-19/144/3U
liczba kaset	maks. 12 x KSQ
maksymalna liczba spawów	12 na moduł
liczba pól komutacji	12 modułów x 12 szt. = 144
standard złączy	E-2000, SC
zalecana długość pigtaili [m] tuba 0,9 mm	1 - 1,5
wymiary szer./wys./głęb. [mm]	483/132 (3U)/210
masa [kg]	4
liczba modułów	12
rodzaj zastosowanych modułów	MPS-19/12/W
mocowanie	przód

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

PSM-19/144/3U - przełącznica modułowa wysokości 3U

MODUŁ MPS-19/12/W

CECHY:

- wyposażenie przełącznic PSM-19/144/3U
- możliwość zakończenia złączami do 12 włókien

WYPOSAŻENIE:

- ramka modułu
- listwa komutacyjna
- kasetę KSQ
- zasobnik zapasu pigtaili
- instrukcja obsługi i montażu

DANE TECHNICZNE:

	MPS-19/12/W
liczba pól komutacji	12
standard złączy	E-2000, SC
zalecana długość pigtaili [m] tuba 0,9 mm	1 - 1,5
szerokość listwy komutacyjnej [mm]	35
wymiary szer./wys./głęb. [mm]	35/132 (3U)/195

* możliwość wykonania listwy komutacyjnej na 12 pól złączy LC na zamówienie

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

MPS-19/12/W/E/SC - moduł dla 12 pigtaili i adapterów E-2000, SC do pól PSM-19/144/3U

MPS-19/12W/K/12E2A - moduł kompletny wyposażony w 12 pigtaili i adapterów E-2000/APC do pól PSM-19/144/3U

