

MUFA ŚWIATŁOWODOWA MSW-12/DIN



Mufa światłowodowa MSW-12/DIN

CECHY:

- mufa przystosowana do montażu na ścianie lub na szynie typu DIN (szer. 35 mm) w pomieszczeniach kablowych
- możliwość wypawiania do 12 włókien z 2 kabli światłowodowych
- łatwe wprowadzanie tub kabla nieprzeciętego
- pełny dostęp od strony czołowej mufy do zainstalowanej kasety

WYPOSAŻENIE:

- kasety KSQ, uchwyty kablowe
- opaski kablowe, dławiki gumowe
- instrukcja obsługi i montażu
- zestaw montażowy

DANE TECHNICZNE:

| | MSW-12/DIN |
|--------------------------------|---------------|
| liczba kaset | 1 x KSQ |
| maksymalna liczba spawów | 12 |
| liczba wejść/wyjść | 1/1 |
| maksymalna średnica kabla [mm] | 12,8 |
| wymiary szer./wys./głęb. [mm] | 220/123/40 |
| materiały obudowy/kolor | stal/RAL 7035 |
| odporność mechaniczna IK | IK 08 |
| stopień szczelności IP | IP20 |

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

MSW-DIN-12 - mufa światłowodowa naścienna dla 12 spawów



SKRZYNKOWA MUFA ŚWIATŁOWODOWA MK-5



Skrzynkowa mufa światłowodowa MK-5

CECHY:

- mufa przystosowana do montażu na ścianie w pomieszczeniach kablowych
- możliwość wypawiania do 72 włókien z 4 kabli światłowodowych
- łatwe wprowadzanie tub kabla nieprzeciętego
- pełny dostęp od strony czołowej mufy do zainstalowanych kaset

WYPOSAŻENIE:

- kasety KS-24, uchwyty kablowe
- opaski kablowe, dławiki gumowe
- instrukcja obsługi i montażu
- zestaw montażowy

DANE TECHNICZNE:

| | MK-5/24 | MK-5/48 | MK-5/72 |
|--------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| liczba kaset | 1 x KS-24 | 2 x KS-24 | 3 x KS-24 |
| maksymalna liczba spawów | 24 | 48 | 72 |
| liczba wejść/wyjść | 2/2 | | |
| maksymalna średnica kabla [mm] | 14 | | |
| wymiary szer./wys./głęb. [mm] | 250/400/50 | | |
| materiały obudowy/kolor | stal/RAL 7035 | | |
| odporność mechaniczna IK | IK 08 | | |
| stopień szczelności IP | IP51 | | |

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

MK-5/24 - mufa światłowodowa naścienna dla 24 spawów

