

MUFA MUF-2

CECHY:

- mufa światłowodowa z możliwością zamontowania listwy komutacyjnej stosowana w sieciach doziemnych oraz napowietrznych
- umożliwia mocowanie do 4 kaset KS-24
- maksymalnie 24 spawy w kasieci
- obudowa kapturowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym odpornego na UV
- listwa komutacyjna na 24 łączniki E-2000, SC lub 48 dla łączników LC
- uszczelnienie hermetyczne kaptura - o-ring gumowy, dociskany pokrywą skręcaną śrubami
- możliwość stosowania metalowych przepustów do wprowadzania kabla poliwinitowego lub OPGW (linka odgromowa)
- hermetyzacja kabli za pomocą rękawów termokurczliwych na metalowe przepusty
- stosowana dla kabli o pojemności do 144 włókien
- możliwość zamocowania mufy za pomocą obejmy OH-3 lub wspornika WS-1 i uchwytów OH-2
- w przypadku słupów kratowych zaleca się stosowanie uchwytu OH-3/K
- zalecane stelaże zapasu kabla:
 - SZ-3 (słupy drewniane)
 - SZ-2 (studnie telekomunikacyjne)

WYPOSAŻENIE:

- obudowa mufy
- kasety KS-24
- opaski, klucz imbusowy, silikażel
- dwa przepusty (ADSS lub/i OPGW-2)
- uszczelniające rękawy termokurczliwe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- przepusty OPGW-2
- przepusty ADSS
- uchwyt WS-1 z obejmami OH-2
- obejma OH-3
- adaptory i pigtaile

UWAGA: wprowadzenie dodatkowego kabla do mufy nie wymaga demontażu istniejących już wejść kablowych

DANE TECHNICZNE:


	MUF-2/24	
liczba przepustów	6 okrągłych (5 dla OH-4)	
zakres średnic kabla [mm]	kabel poliwinitowy: 10-18, kabel OPGW: 9-20	
liczba kaset	2	
rodzaj/pojemność kasety	KS-24	
maksymalna liczba spawów	48	
liczba pól komutacji	24	48
standard złączy	E-2000, SC	LC
uszczelnienie kabli	termokurcz	
wymiary wys./średn. [mm]	460 (510 z przepustami)/ø215	
mocowanie	2 obejmą OH-2 lub OH-3	
masa [kg]	6	
stopień szczelności IP	IP67	

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

MUF-24 - mufa światłowodowa dla 24 spawów i komutacji



*Mufa MUF-2
z możliwością komutacji*



*Konfiguracja przepustów
w podstawie*