

## MUFA MUF-3



Mufa MUF-3  
z możliwością komutacji

### CECHY:

- mufa światłowodowa z możliwością zamontowania listwy komutacyjnej stosowana w sieciach doziemnych oraz napowietrznych
- umożliwia mocowanie do 36 kaset KSH
- maksymalnie 24 spawy w kasecie z minimalnym promieniem gięcia włókna 38 mm
- obudowa kapturowa z tworzywa sztucznego odpornego na UV
- listwa komutacyjna na 72 łączniki FC, ST, SC lub na 96 łączników E-2000, SC lub 144 LC
- możliwość gromadzenia zapasu pętli nieprzeciętych, luźnych tub kabla liniowego
- uszczelnienie hermetyczne kaptura - o-ring gumowy
- klamra zaciskowa umożliwiająca łatwy dostęp
- hermetyzacja kabli za pomocą rękawów termokurczliwych lub przepustów gumowych Cablelok
- możliwość zamocowania mufy za pomocą obejm OH-3
- zastosowanie rozdzielaczy R-06 umożliwia odpowiednie rozprowadzenie włókien do kaset
- duża pojemność - maks. 192 spawy
- zalecane stelaże zapasu kabla:  
SZ-3 (słupy drewniane)  
SZ-2 (studnie telekomunikacyjne)

### WYPOSAŻENIE:


- obudowa mufy
- kasety KS-24
- uszczelnienia termokurczliwe
- opaski i oznaczniki

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- rozdzielacz włókien R-06
- obejma OH-3
- łączniki i pigtaile
- przepusty gumowe Cablelok

### DANE TECHNICZNE:

	MUF-3/72	MUF-3/96	
liczba przepustów	28 okrągłych (16xB, 2xT, 10xS) i 2 owalne (1xL, 1xLM)		
zakres średnic kabli [mm]	kabel poliwinylowy: 3,8-29		
liczba kaset	6 x KS-24 lub 12 x KSH	8 x KS-24 lub 16 x KSH	
rodzaj/pojemność kasety	KSH/12, KS-24		
maksymalna liczba spawów	144	192	
liczba pól komutacji	72	144	96
standard złączy	FC, ST, SC	LC Duplex	E2000, SC
uszczelnienie kabli	Cablelok termokurcz		
wymiary wys./średn. [mm]	760 mm z przepustami/ø254 mm		
mocowanie	OH-3		
masa [kg]	7	8	
stopień szczelności IP	IP67		



Konfiguracja przepustów  
w podstawie

### KONFIGURACJA PRZEPUSTÓW W PODSTAWIE:

typ przepustu	liczba przepustów	typ uszczelnienia Cablelok	zakres średnic kabli [mm]	
			dla Cablelok	dla termokurczu
L	1	L10C, L20C, L30C, L40C, L50C	2 x 13,0 - 22,0	2 x 12,0 - 24,0
B	16	B10, B20, B30	4,8 - 16,5	6,0 - 19,0
T	2	T10, T20, T30, T40	15,5 - 29,0	8,0 - 35,0
S	10	S10, S20, S30D, S40, S50	5,0 - 20,0	12,0 - 26,0
LM	1	LM10C, LM20C, LM30C, LM40C	2 x 9,5 - 22,0	2 x 8,0 - 22,0

### SPOSÓB ZAMAWIANIA:

MUF-3/96 - mufa światłowodowa dla 192 spawów i 96 komutacji

