

MIERNIK MOCY SERII CSM

CECHY:

- proste i niezawodne urządzenie pomiarowe
- możliwość ustawienia poziomu odniesienia
- rozpoznawanie modulacji (detekcja tonów)
- wyraźny wyświetlacz z podświetleniem
- kompaktowa i wytrzymała obudowa
- doskonale dla monterów i grup technicznych
- w zestawie wymienny adapter uniwersalny na ferrulę 2,5 mm



Miernik mocy CSM

DANE TECHNICZNE:

model	kalibrowane długości fal [nm]									zakres pomiarowy [dBm]	jednostki pomiarowe	funkcje			
	660	780	850	980	1300	1310	1490	1550	1625			detekcja tonów	detekcja „Wave ID”	ustaw. odniesienia	zapis i kopiowanie
CSM1-1	+	+	+							+6 do -70	dB, dBm, W	+		+	
CSM1-2			+		+	+		+		+6 do -60	dB, dBm, W	+		+	
CSM1-3			+		+	+	+	+	+	+6 do -70	dB, dBm, W	+		+	
CSM1-4			+	+		+	+	+	+	+26 do -50	dB, dBm, W	+		+	

MIERNIK MOCY SERII OPM

CECHY:

- profesjonalny miernik mocy z kompletem opcji
- automatyczna identyfikacja fali Wave-ID
- rozpoznawanie modulacji (detekcja tonów)
- możliwość ustawienia poziomu odniesienia
- możliwość zapamiętania do 1000 wyników w 10 folderach (seria OPM5)
- możliwość kopiowania zapisanych wyników przez port USB (seria OPM5)
- seria FTTx PON umożliwia równoczesny pomiar na fali 1490 i 1550 nm (posiada wbudowany filtr), kompatybilny z BPON, GPON, EPON, oprócz miernika mocy posiada wbudowany VFI – wizualny lokalizator uszkodzeń
- w zestawie wymienny adapter uniwersalny na ferrulę 2,5 mm



Miernik mocy OPM4

DANE TECHNICZNE:

model	kalibrowane długości fal [nm]									zakres pomiarowy [dBm]	jednostki pomiarowe	funkcje			
	660	780	850	980	1300	1310	1490	1550	1625			detekcja tonów	detekcja „Wave ID”	ustaw. odniesienia	zapis i kopiowanie
OPM4-1D	+	+	+							+6 do -70	dB, dBm, W	+	+	+	
OPM4-2D			+		+	+	+	+		+6 do -60	dB, dBm, W	+	+	+	
OPM4-3D			+		+	+	+	+	+	+10 do -75	dB, dBm, W	+	+	+	
OPM4-4D			+	+		+	+	+	+	+25 do -50	dB, dBm, W	+	+	+	
OPM5-2D			+		+	+	+	+		+6 do -60	dB, dBm, W	+	+	+	USB
OPM5-3D			+		+	+	+	+		+10 do -75	dB, dBm, W	+	+	+	USB
OPM5-4D			+	+		+	+	+	+	+26 do -50	dB, dBm, W	+	+	+	USB
OPM4-FTTx PON		+		+						+10 do -50 dla 1490 +20 do -50 dla 1550	dB, dBm, W				

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

OPM4-2D – miernik mocy optycznej serii OPM4, kalibrowany dla fal 850, 1300, 1310, 1490, 1550 nm, o zakresie pomiarowym od 6 do 60 dBm, z technologią Wave ID, bez możliwości zapisu wyników pomiaru

