

NAŚCIENNA MUFĄ ŚWIATŁOWODOWA NMS



Naścienna mufa światłowodowa
NMS-4



Naścienna mufa światłowodowa
NMS-6



Naścienna mufa światłowodowa
NMS-12

CECHY:

- mufa naścienna przystosowana do montażu na zewnątrz budynków
- wyprowadzenie kabli - przepust gumowy lub bezpośrednio do peszla
- różnorodne sposoby hermetyzacji kabli - preinstalowane przepusty
- wysoki stopień szczelności IP65 (NMS-4) przy zastosowaniu dławnic DP, IP54 (NMS-6, NMS-12)
- pełny dostęp do zainstalowanych spawów od strony czołowej mufy

WYPOSAŻENIE:

- organizator włókien, dławnice gumowe
- uchwyt osłonek spawów, opaski kablowe
- instrukcja obsługi i montażu
- zestaw montażowy

DANE TECHNICZNE:

	NMS-4	NMS-6	NMS-12
liczba kaset		-*	
maksymalna liczba spawów	4	6	12
liczba wejść/wyjść	2/2	10/12	16/16
maksymalna średnica kabla [mm]	10	11	10
wymiary szer./wys./głęb. [mm]	130/35/80	120/70/170	131/131/37
materiały obudowy/kolor	ABS		
odporność mechaniczna IK	IK 08		
stopień szczelności IP	IP65	IP54	

* uchwyt osłonek spawów

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

NMS-6 - mufa światłowodowa naścienna dla 6 spawów

