

## OBEJMY I UCHWYTY

**OBEJMA OH-1**

- mocowanie osłon złączowych FRBU
- do zamocowania mufy wymagane są dwie obejmy OH-1
- metalowa opaska zaciskowa
- podstawa wykonana ze stali nierdzewnej

**OBEJMA OH-2**

- mocowanie osłon złączowych MUF-1 i MUF-2
- do zamocowania mufy wymagane są dwie obejmy OH-2
- umożliwia mocowanie do ściany lub wspornika WS-1
- obejma z podstawą wykonana ze stali nierdzewnej

**OBEJMA OH-3**

- mocowanie osłon złączowych UFC, MUF-1, MUF-2, MUF-3 i FDN
- do zamocowania mufy wymagana jest jedna obejma OH-3
- umożliwia mocowanie do ściany lub wspornika WS-1
- podstawa wykonana z aluminium, malowana lakierem proszkowym
- opaski metalowe lub tworzywowe
- umożliwia mocowanie na słupie kratowym (kątowniki nośne stalowe, ocynkowane OH-3/K)

**OBEJMA OH-4**

- wykonana z aluminium
- przeznaczona na słup kratowy do MUF-1, MUF-2
- możliwość odchylenia w pionie
- kątownik zakres od 50x50 do 100x100 mm

**OBEJMA OH-6**

- szybki montaż osłon złączowych FDN
- umożliwia mocowanie muf w studni lub na ścianie w kablowni
- opaski ze stali nierdzewnej, podstawa aluminium malowana proszkowo

**WSPORNIK WS-1**

- mocowanie osłon złączowych MUF-1, MUF-2
- wykonany z aluminium malowanego proszkowo
- wyposażony w obejmę do mocowania całości na słupie
- stanowi wyposażenie dodatkowe obejmy OH-2

**WYPOSAŻENIE:**

- obejma/uchwyt
- zestaw montażowy

**DANE TECHNICZNE:**

|                      | OH-1        | OH-2         | OH-3                          | OH-4                   | OH-6        |
|----------------------|-------------|--------------|-------------------------------|------------------------|-------------|
| zastosowanie         | FRBU        | MUF-1, MUF-2 | UFC, MUF-1, MUF-2, MUF-3, FDN | MUF-1, MUF-2           | FDN         |
| średnica obejmy [mm] | 115-130     | 160          | 260                           | trzcina ø20            | 207         |
| mocowanie na słupie  | 2 otwory ø8 | 2 otwory ø9  | 5 otworów ø10                 | -                      | 2 otwory ø8 |
| rozstaw otworów [mm] | 175         | 240          | 90                            | 135<br>(rozstaw haków) | 100         |
| podstawa [mm]        | 30x205      | 30x275       | 45x400                        | 335x191x185            | 65x170      |

|                     | WS-1/150         | WS-1/200 | WS-1/300 |
|---------------------|------------------|----------|----------|
| wymiary [mm]        | 650/150          |          |          |
| średnica słupa [mm] | 150              | 200      | 300      |
| mocowanie           | 2x2 otwory ø9 mm |          |          |

**SPOSÓB ZAMAWIANIA:**

OH-6 - obejma do muf



OH-1



OH-2



OH-3



OH-4



OH-6



WS-1