

PRZŁĄCZNICA HERMETYCZNA PSPH



Okablowana Przełącznica
Światłowodowa Hermetyczna
PSPH-72



Przełącznica Światłowodowa
Hermetyczna PSPH-72

CECHY:

- przełącznica światłowodowa zewnętrzna wisząca PSPH przeznaczona jest głównie do telekomunikacyjnych sieci PON
- umożliwia stopniowe podłączanie abonentów przez dokładanie spliterów
- obudowa hermetyczna zapewniająca szczelność IP-65
- może obsługiwać zarówno kable liniowe, łatwego dostępu jak i wdmuchiwane
- posiadająca zwartą obudowę z możliwością wprowadzenia kabla od dołu
- wymienne drzwi posiadają zamykanie dwupunktowe z możliwością zastosowania zamków wg specyfikacji Klienta
- we wnętrzu umieszczony jest wkład metalowy odporny na korozję
- wnętrze przełącznicy jest podzielone na trzy obszary:
- obszar abonencki, służy do mocowania kabli abonenckich oraz spawania i gromadzeniu zapasów tub i pigtaili
- obszar do spawania włókien zasilających splitery i gromadzenia spliterów
- obszar komutacji na 72 lub 144 złączy SC

WYPOSAŻENIE:

- skrzynka z tworzywa sztucznego
- wkład PSPH
- kasety strony abonenckiej na 24 spawy
- kasetka strony liniowej na 12 spawy
- taśmy kablów TK – 20/5
- taśmy kablów TK – 9/3
- opaski ochronne ścisłej tuby
- zestaw do zawieszania na ścianie
- tabelko-naklejki opisowe
- przepusty kapeluszowe dedykowane do rur Φ 37 mm
- dławnica typu DP

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- OZRWL – oznaczniaki rolkowe (samoprzylepne) służą do znakowania pojedynczych włókien światłowodowych
- OZNL od Φ 1,1 mm do Φ 3,2 mm – oznaczniaki na lasce służą do znakowania kabli stacyjnych, tub kabla liniowego, tub o średnicy 0,9 mm oraz tub transportowych
- zestaw do czyszczenia FTTH
- przepusty kapeluszowe dedykowane do rur Φ 37 mm
- dławnica typu DP

DANE TECHNICZNE:

	PSPH-72	PSPH-144
wymiary [mm] wys. x szer. x głęb.	500x400x200	600x500x230
liczba spliterów optycznych (gab. max. 100x80x10)	3	5
zalecana długość wyprowadzeń splitera OUT [m]	1	
zalecana długość wyprowadzeń splitera IN [m]	2,5	
liczba połączeń spawanych strony abonencka	72	144
liczba połączeń spawanych strony liniowej	12	
rodzaje łączników możliwych do montażu w listwie komutacyjnej	SC	
ilość kaset na spawy / ilość spawów w kasetach (strona abonencka)	3 / 24 spaw.	6 / 24 spaw.
ilość kaset na spawy / ilość spawów w kasetach (strona liniowa)	1 / 12 spaw.	
zalecana długość pigtaila [m]	2	
maksymalna ilość wejść rury Φ 37 [mm]	6	12
maksymalna ilość wejść kabla liniowego	1	2
średnica wprowadzanego kabla abonenckiego [mm]	4-7	
średnica wprowadzanego kabla liniowego [mm]	4-14	4-14
liczba połączeń rozłącznych po stronie abonenckiej	72	144
liczba połączeń rozłącznych po stronie liniowej	4	6
materiał: skrzynka / wkład / wyposażenie	poliester / aluminium / ABS	

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

PSPH-72 - przełącznica światłowodowa hermetyczna

