

PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA PS-3

CECHY:

- przełącznica przystosowana do montażu na ścianie w pomieszczeniach stacyjnych
- możliwość zakończenia i komutacji do 144 włókien z 6 kabli światłowodowych
- zapas patchcordów gromadzony pod listwą komutacyjną
- pełny dostęp od strony czołowej przełącznicy do zainstalowanych kaset i listwy komutacyjnej
- łatwa obsługa przełącznicy przez zastosowanie uchylnych kaset

WYPOSAŻENIE:

- kasety KS-24, uchwyty kablowe
- opaski kablowe, dławiki gumowe
- instrukcja obsługi i montażu
- zestaw montażowy

DANE TECHNICZNE:

	PS-3/24	PS-3/48	PS-3/72	PS-3/144
liczba kaset	1 x KS-24	2 x KS-24	3 x KS-24	6 x KS-24
maksymalna liczba spawów	24	48	72	144
liczba pól komutacji	144			
standard złączy	E-2000, SC, FC, ST, LC			
zalecana długość pigtaili [m] tuba 0,9 mm	2,5			
zalecana długość pigtaili [m] 2,0 mm	1,5			
liczba wejść kabla liniowego	6			
maksymalna średnica wprowadzanego kabla [mm]	14			
wymiary szer./wys./głęb. [mm]	365/410/185			
masa [kg]	7			
środowisko pracy	od +5°C do +45°C			
	wilgotność względna 85% w temperaturze +20°C			
materiały obudowy/kolor	stal/RAL 7035			
odporność mechaniczna IK	IK 08			
stopień szczelności IP	IP31			

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

PS-3/144/K/144E2A - przełącznica światłowodowa naścienna wyposażona w 144 pigtaili i adaptery E2000/APC

TELEKOM

ACCESS

CATV

MAN

WAN

LAN

FTTx

PON

xWDM



Przełącznica naścienna PS-3/144