

PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA PS-4



Przełącznica światłowodowa PS-4

CECHY:

- przeznaczona do pracy w centralach telekomunikacyjnych o ograniczonej powierzchni i wysokim zagęszczeniu spawów i złączy
- możliwość zakończenia i komutacji od 72 do 336 włókien
- dolna część wyposażona jest w mufę zakończeniową, miejsce na zapasy włókien kabla liniowego i pigtaili
- wysuwany panel komutacyjny ułatwia mocowanie adapterów standardu E-2000, SC lub innych (opcja)
- panel umożliwia prowadzenie pigtaili po stronie nieprzełączalnej i patchcordów po stronie przełączalnej
- zalecane pigtaile o długości 6 m, wykonane na kablach stacyjnych o średnicy 2,0 lub 2,4 mm

WYPOSAŻENIE:

- kompletna obudowa z wysuwanym panelem
- instrukcja obsługi i montażu
- zestaw montażowy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- kasety KS-24 zamawiane oddzielnie
- nakładki redukcyjne dla adapterów FC, ST

DANE TECHNICZNE:

	PS-4/72	PS-4/96	PS-4/144	PS-4/160	PS-4/192	PS-4/288	PS-4/320
liczba pionów światłowodowych	1				2		
liczba kaset KS-24	3	4	6	7	8	12	14
maksymalna liczba spawów	72	96	144	168	192	288	336
standard złączy	E-2000/SC/LC (ST/FC)	E-2000/SC/LC (ST/FC)	E-2000/SC/LC (ST/FC)		E-2000/SC/LC (ST/FC)		
liczba pól komutacji	72 (45)	160 (100)	160 (100)		320 (200)		
maksymalna średnica wprowadzanego kabla [mm]	18						
wymiary szer./wys./głęb. [mm]	120/2200*/240	240/2200*/240			480/2200*/240		
zalecana długość pigtaili [m] stacyjnych 2,0 mm, 2,4 mm	6						
masa [kg]	35	66			75		
środowisko pracy	od +5°C do +45°C						
	wilgotność względna 85% w temperaturze +20°C						
materiały obudowy/kolor	stal/RAL 7035						

* dostępne również wysokości 2600 mm

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

PS-4/144/2,2/E-2000-SC - przełącznica światłowodowa dla 144 złączy i adapterów E-2000, SC wysokości 2,2 m
KS-24PS4 - kasetka do przełącznicy PS-4

