

PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA ZEWNĘTRZNA PSH-2

CECHY:

- przełącznica ścienna, do montażu na zewnątrz lub wewnątrz budynków
- do instalacji w środowisku przemysłowym o wysokim zapyleniu
- możliwość instalacji splitterów optycznych
- wydzielony obszar mufowy i komutacyjny
- wysoki stopień szczelności IP66
- możliwość osadzenia na cokole

WYPOSAŻENIE:

- wkład z listwą komutacyjną
- kasety KS-24
- dławnice (np. DP-13, DP-16, DP-21)
- opaski i taśmy kablowe
- instrukcja obsługi i montażu
- zestaw montażowy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Zestaw instalacyjny do zamków Abloy w przełącznicach typu PSH
- Zestaw instalacyjny do zamków Euro Lock w przełącznicach typu PSH

DANE TECHNICZNE:

	PSH-2/12	PSH-2/24*	PSH-2/48	PSH-2/72	PSH-2/96	PSH-2/144
liczba kaset	2 x KS-24		4 x KS-24	6 x KS-24	8 x KS-24	12 x KS-24
maksymalna liczba spawów	24	24	48	72	96	144
liczba pól komutacji	12	24	48	72	96	144
standard złączy	E-2000, SC, FC, ST, LC Duplex					E-2000, SC, LC
zalecana długość pigtaili [m] 2,0 mm	2,5		3			4
liczba wejść kabla liniowego	4		8			12
maksymalna średnica wprowadzanego kabla [mm]	18			21		26
wymiary szer./wys./głęb. [mm]	300/400/200		400/500/200		400/600/230	800/600/300
masa [kg]	5,8		7,5	8	11	26
materiały obudowy/kolor	poliester w włóknom szklanym/RAL 7035					
odporność mechaniczna IK	IK 10					
stopień szczelności IP	IP66					

* możliwość zastosowania listwy na 48 pól

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

PSH-2/96/E/SC - przełącznica światłowodowa zewnętrzna dla 96 pigtaili i adapterów E2000 lub SC



Przełącznica światłowodowa
PSH-2/24



Przełącznica światłowodowa
PSH-2/96



Przełącznica światłowodowa
PSH-2/96