

PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA ZEWNĘTRZNA PSH-3



Przełącznica światłowodowa
zewnętrzna PSH-3/12

CECHY:

- przełącznica ścienna przystosowana do montażu na zewnątrz budynków
- możliwość instalacji w środowisku przemysłowym oraz w studzienkach kablowych
- umożliwia wyprowadzenie do 48 włókien z 8 kabli światłowodowych
- wysoki stopień szczelności IP65 (PSH-3/12), IP66 (PSH-3/24)
- pełny dostęp od strony czołowej przełącznicy do kasety spawów

WYPOSAŻENIE:

- kasetka KS-24 lub KSQ
- dławnica DP 16 H
- dławik gumowy
- opaski kablowe
- instrukcja obsługi i montażu
- zestaw montażowy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- zawieszka z wkrętami mocującymi
- zawiasy

DANE TECHNICZNE:

	PSH-3/12	PSH-3/24
liczba kaset	1 x KSQ	2 x KS-24
maksymalna liczba spawów	12	48
liczba pól komutacji	12	24
standard złączy	E-2000, SC	E-2000, SC, LC Duplex
zalecana długość pigtaili [m] tuba 0,9 mm	1,5	
liczba wejść kabla liniowego	2	8
maksymalna średnica wprowadzanego kabla [mm]	14	18
wymiary szer./wys./głęb. [mm]	140/230/90	230/300/87
masa [kg]	0,7	0,9
materiały obudowy/kolor	ABS lub PC/RAL 7035	
odporność mechaniczna IK	IK 08	
stopień szczelności IP	IP65	IP66

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

PSH-3/12/E/SC - przełącznica światłowodowa zewnętrzna dla 12 pigtaili i adapterów E2000 lub SC



Przełącznica światłowodowa
zewnętrzna PSH-3/24