

PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA ZEWNĘTRZNA PSH-4

CECHY:

- przeznaczona do instalacji na masztach radiowych, LTE, WiMAX
- możliwość montażu złączy hermetycznych typu Heavy Duty
- hermetyczna obudowa o wysokim stopniu szczelności IP66
- obsługiwane złącza SC lub LC
- możliwość hermetycznego wprowadzania kabli optycznych
- możliwość instalowania dławnic o zakresie średnic 5-12 mm
- możliwość przełożenia przez przepusty złączy SC i LC

WYPOSAŻENIE:

- uchwyty kablowe
- przepust PG 13,5 – kable średnicy 8-12 mm
- przepust 3-krotny PG 21 – kable średnicy 5-8 mm
- zawieszki z wkrętami mocującymi (opcja)
- instrukcja obsługi i montażu
- zestaw montażowy

DANE TECHNICZNE:

	PSH-4
liczba kaset	-
maksymalna liczba spawów	-
liczba pól komutacji	6*
standard złączy	E-2000, SC, LC
liczba wejść kabla liniowego	1x PG 13.5, 2x PG 21
maksymalna średnica wprowadzanego kabla [mm]	5-12
wymiary szer./wys./głęb. [mm]	180/255/63
masa [kg]	1
materiały obudowy/kolor	PC/RAL 7035
odporność mechaniczna IK	IK 08
stopień szczelności IP	IP66

* istnieje możliwość podwojenia liczby pól komutacji poprzez zastosowanie złączy LC

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

PSH-4/6/E/SC – przełącznica światłowodowa zewnętrzna dla 6 pól komutacyjnych E-2000/SC przeznaczona do systemu FTTA

PSH-4/12/LCDX – przełącznica światłowodowa zewnętrzna dla 12 pól komutacyjnych LC (6 LC DUPLEX) przeznaczona do systemu FTTA



Przełącznica światłowodowa
zewnętrzna PSH-4