

MODUŁOWA PRZEŁĄCZNIKA ŚWIATŁOWODOWA PSM-19/144/4U

CECHY:

- pojemność do 12 modułów MPK-12
- szybkie i niezawodne zestawianie torów światłowodowych
- możliwość wykonywania pomiarów kontrolnych i eksploatacyjnych
- wysokość użytkowa 4U, w tym zintegrowana półka patchcordów i tub kabla liniowego 1U
- element wprowadzający tuby liniowe umożliwia mocowanie tub transportowych w ilości odpowiadającej zastosowanemu modułom
- wprowadzanie kabli liniowych i patchcordów z lewej lub prawej strony przełącznicy
- uniwersalne mocowanie z przodu lub z tyłu stojaka

- montaż w typowych stojakach 19" o głębokości minimum 300 mm typu STP-19
- zastosowanie adapterów AD-19 umożliwia mocowanie w szafach 21" i 23"

WYPOSAŻENIE:

- półka tub liniowych i patchcordów
- uniwersalny adapter do mocowania w stojaku typu 19" z przodu lub z tyłu
- prowadnik tub liniowych
- prowadnik pigtaili
- opaski i taśmy kablone
- instrukcja obsługi i montażu
- zestaw montażowy

DANE TECHNICZNE:

	PSM-19/144/4U
liczba kaset	maks. 12 x KSQ
maksymalna liczba spawów	144
liczba pól komutacji	144
standard złączy	E-2000, SC
liczba pól komutacji dla złączy LC Duplex	96 - 144
zalecana długość pigtaili [m] tuba 0,9 mm	1,5
liczba wejść kabla liniowego	12
wymiary szer./wys./głęb. [mm]	488/175/290
masa [kg]	3,7
liczba modułów	12
rodzaj zastosowanych modułów	MPK-12
mocowanie	tył/pród

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

PSM-19/144/4U - przełącznica modułowa wysokości 4U



Modułowa przełącznica światłowodowa PSM-19/144/4U

MODUŁ MPK-12

CECHY:

- wyposażenie przełącznic PSM-19/144/4U i PSU-300
- możliwość zakończenia złączami i komutacji do 12 włókien
- ściśle tuby włókien liniowych wprowadzane do modułu w osłonie tuby ochronnej
- zapas włókien gromadzony w zasobniku, w tubie ochronnej lub w luźnej tubie
- możliwość wprowadzania multipatchcordów po stronie liniowej MPK-12

WYPOSAŻENIE:

- ramka modułu z listwą komutacyjną
- kasetka KSQ
- zasobnik tub liniowych
- zasobnik zapasu pigtaili
- instrukcja obsługi i montażu
- zestaw montażowy
- tuba OFBLT 2,5 m

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- tuba OFBLT 2,5 m

DANE TECHNICZNE:

	MPK-12
liczba pól komutacji	12
standard złączy	SC
zalecana długość pigtaili [m] tuba 0,9 mm	1,5
szerokość listwy komutacyjnej [mm]	40
wymiary szer./wys./głęb. [mm]	36/128/214

* możliwość wykonania listw komutacyjnych E-2000, LC, FC, ST na zamówienie

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

MPK-12/E/SC - moduł dla 12 pigtaili i adapterów E-2000/APC do PSM-19/144/4U i PSU-300/432

MPK-12-12E2A-K - moduł kompletny wyposażony w 12 pigtaili i adapterów E-2000/APC do PSM-19/144/4U i PSU-300/432



Moduł MPK-12

