

PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA PSW-12/DIN

CECHY:

- przełącznica przystosowana do montażu na ścianie lub na szynie typu DIN (szer. 35 mm)
- łatwa instalacja w szafach telekomunikacyjnych i energetycznych
- możliwość zakończenia i komutacji do 12 włókien z 2 kabli światłowodowych
- uniwersalny montaż na boku, bądź plecach przełącznicy
- swobodnie demontowane pokrywy na wkrętach niegubionych

WYPOSAŻENIE:

- kasetka KS-Q
- opaski kablowe, wężyk ochronny spiralny
- zacisk do mocowania wzmocnienia kabla
- instrukcja obsługi i montażu
- zestaw montażowy (na szynę DIN)

DANE TECHNICZNE:

	PSW-12/DIN
liczba kaset	1 x KSQ
maksymalna liczba spawów	12
liczba pól komutacji	12
standard złączy	E-2000, SC, FC, ST, LC
zalecana długość pigtaili [m] tuba 0,9 mm	1,5
zalecana długość pigtaili [m] 2,0 mm	-
liczba wejść kabla liniowego	2
maksymalna średnica wprowadzanego kabla [mm]	12,8
wymiary szer./wys./głęb. [mm]	220/120/40
masa [kg]	1,2
materiały obudowy/kolor	stal/RAL 7035
odporność mechaniczna IK	IK 08
stopień szczelności IP	IP20

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

PSW-DIN-12/K/12E2A - przełącznica światłowodowa ścienna wyposażona w 12 pigtaili i adapterów E2000/APC



Przełącznica ścienna PSW-12/E/SC

PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA MINIATUROWA PSM

CECHY:

- przełącznica miniaturowa do montażu na ścianie lub na szynie typu DIN (szer. 35 mm)
- łatwa instalacja w szafach telekomunikacyjnych i energetycznych
- możliwość zakończenia i komutacji do 4 włókien z 2 kabli światłowodowych
- elastyczne wyprowadzenie tub transportowych w pionie i poziomie
- możliwość stosowania jako mufy dla kabli rozgałęźnych - dodatkowy uchwyt osłonek spawów (PSM-1/4)

WYPOSAŻENIE:

- organizator włókien
- uchwyt osłonek spawów, opaski kablowe
- instrukcja obsługi i montażu
- zestaw montażowy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- zaczep montażowy do szyny DIN


DANE TECHNICZNE:

	PSM-1/4	PSM-2/4
liczba kaset		*
maksymalna liczba spawów	4/maks. 8	6
liczba pól komutacji		4
standard złączy		E-2000, SC
zalecana długość pigtaili [m] tuba 0,9 mm		0,5
zalecana długość pigtaili [m] 2,0 mm		-
liczba wejść kabla liniowego	4	2
maksymalna średnica wprowadzanego kabla [mm]	10	14
wymiary szer./wys./głęb. [mm]	90/145/20	90/195/35
masa [kg]		0,5
materiały obudowy/kolor		stal/RAL 7035
odporność mechaniczna IK		IK 08
stopień szczelności IP		IP20

* uchwyt osłonek spawów

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

PSM-1/4/K/4E2A - przełącznica ścienna miniaturowa wyposażona w 4 pigtaili i adaptery E2000/APC



Przełącznica miniaturowa PSM-1/4



Przełącznica miniaturowa PSM-2/4