

PRZEŁĄCZNICA SŁUPKOWA PSS-2



Przełącznica słupkowa PSS-2

CECHY:

- przeznaczona do budowy sieci FTTH na osiedlach domów jednorodzinnych
- umożliwia zakończenie kabli dochodzących do słupka od strony centrali telekomunikacyjnej, kabli abonenckich oraz montaż splitterów optycznych
- posiada przestrzeń do gromadzenia zapasu operacyjnego włókien zakończanych w słupku, co umożliwia wygodne kablowanie produktu w samochodzie serwisowym
- istnieje możliwość zamontowania gniazdnika pod łączówki LSA – jako opcja dodatkowa

WYPOSAŻENIE:

- wkład z listwą komutacyjną
- kasety KS-24
- opaski i taśmy kablowe
- instrukcja obsługi i montażu
- zestaw montażowy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- cokół betonowy
- gniazdnik pod łączówki LSA PLUS

DANE TECHNICZNE:

	PSS-2
liczba spawów dla strony klienckiej	24
liczba spawów dla strony liniowej	12
liczba kaset spawów	1 dla strony klienta + 1 dla strony liniowej
liczba pól komutacji	24
liczba splitterów	2
maksymalne gabaryty splittera szer./wys./głęb. [mm]	80/100/10
standard złączy	SC lub E-2000
zalecana długość pigtaili strony liniowej i klienckiej [m]	1,5
maksymalna liczba kabli wprowadzonych do słupka	26
maksymalna średnica kabli wprowadzonych do przełącznicy [mm]	16
wymiary śred./wys. [mm]	ø200/1500
wysokość po zakopaniu [m]	0,8
masa [kg]	7
kolor	RAL 9017
materiał obudowy	HDPE
stopień ochrony mechanicznej IK	IK10
stopień ochrony środowiskowej IP	IP44

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

PSS-2 - przełącznica zewnętrzna przeznaczona do podłączenia 22 klientów PON

