

ADAPTERY SC ZE ZINTEGROWANĄ PRZESŁONĄ



*Adapter SC
ze zintegrowaną przesłoną*

CECHY:

- maksymalna ochrona wzroku przed wiązką laserową
- skuteczne zabezpieczenie przed dostawaniem się do wnętrza adaptera kurzu i zanieczyszczeń
- automatyczne otwieranie i zamykanie przesłony
- dostępne wersje PC w kolorze niebieskim i APC w kolorze zielonym
- obudowy w wersjach z kołnierzem do mocowania wkrętami i bez kołnierza
- możliwość mocowania zatrzaskowego
- zakres temperatur pracy od -40°C do +85°C

- klasa niepalności UL94 V-0
- zgodny z normą IEC 60874-14
- nie zawiera substancji szkodliwych, spełnia wymagania dyrektywy RoHS
- trwałość 500 cykli łączenia-rozłączania

OBSZARY ZASTOSOWAŃ:

- sieci FTTH
- optyczne gniazdzka abonentkie w sieciach FTTH
- środowiska o podwyższonym poziomie zanieczyszczeń

DANE TECHNICZNE:

	SC SM PC 0°	SC SM APC 8°
straty wtrąceniowe IL [dB]	0,2	0,15
straty odbiciowe RL [dB]	55	65
powtarzalność IL [dB]	±0,1	