

## Stelaż zapasu kabla SZ-2, SZ-2.2, SZ-2.3

### Opis:

Stelaże zapasu SZ-2, SZ-2.2 i SZ-2.3 przeznaczone są do bezpiecznego magazynowania zapasu kabla liniowego w kablowniach oraz studzienkach telekomunikacyjnych. Konstrukcja umożliwia zachowanie prawidłowego promienia gięcia, co chroni kabel przed uszkodzeniami i wspiera stabilne parametry transmisyjne. Rozwiązanie porządkuje układ okablowania i ułatwia organizację zapasu w infrastrukturze sieciowej.

### Cechy:

- zastosowanie w kablowniach i studzienkach telekomunikacyjnych
- ochrona kabla dzięki utrzymaniu właściwego promienia gięcia
- uporządkowanie i organizacja zapasu kabla
- możliwość bezpiecznego składowania kabli o różnych średnicach
- SZ-2.2 przeznaczony do organizacji dwóch kabli
- SZ-2.3 z regulowanym rozstawem ramion
- malowanie proszkowe w kolorze RAL 7035
- komplet montażowy i taśmy kablów w zestawie
- dostępne modele o pojemności do 700 m kabla

### Parametry techniczne:

| Parametr                       | SZ-2                            | SZ-2.2             | SZ-2.2 Alu         | SZ-2.3                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 550 × 550 × 118 mm              | 620 x 620 x 170 mm | 610 x 610 x 170 mm | Min.: 680x680x185<br>Max.: 880x880x185 |
| Materiał obudowy               | Aluminium                       | Stal nierdzewna    | Aluminium          | Stal                                   |
| Kolor                          | RAL 7035                        |                    |                    |                                        |
| Masa                           | 0,9 kg                          | 2,2 kg             | 1,5 kg             | 4,4 kg                                 |
| Mocowanie na ścianie           | 4 otwory Ø7 mm,<br>300 × 300 mm |                    |                    | 4 otwory Ø7 mm,<br>220×220 mm          |
| Zakres średnic kabla           | Ø7-13 mm                        | Ø10-14 mm          |                    | Ø7-20 mm                               |

### Pojemność stelaża:

| Średnica kabla | SZ-2  | SZ-2.2 | SZ-2.3<br>680x680x185 | SZ-2.3<br>880x880x185 |
|----------------|-------|--------|-----------------------|-----------------------|
| Ø7 mm          | 210 m | -      | 520 m                 | 700 m                 |
| Ø8 mm          | 160 m | -      | 400 m                 | 540 m                 |
| Ø9 mm          | 120 m | -      | 320 m                 | 440 m                 |
| Ø10 mm         | 100 m | 200 m  | 280 m                 | 370 m                 |
| Ø11 mm         | 50 m  | 150 m  | 240 m                 | 320 m                 |
| Ø12 mm         | 20 m  | 80 m   | 170 m                 | 250 m                 |
| Ø13 mm         | 10 m  | 40 m   | 100 m                 | 210 m                 |
| Ø14 mm         | -     | 20 m   | 80 m                  | 190 m                 |
| Ø15 mm         | -     | -      | 40 m                  | 170 m                 |
| Ø16 mm         | -     | -      | 20 m                  | 150 m                 |
| Ø17 mm         | -     | -      | -                     | 100 m                 |
| Ø18 mm         | -     | -      | -                     | 80 m                  |
| Ø19 mm         | -     | -      | -                     | 40 m                  |
| Ø20 mm         | -     | -      | -                     | 20 m                  |