



Skrzynka zapasu kabla SZ-1, SZ-1.2, SZ-1.3, SZ-1.4

Opis:

Skrzynki zapasu kabla SZ-1, SZ-1.2, SZ-1.3 i SZ-1.4 przeznaczone są do ochrony oraz organizacji zapasu kabli światłowodowych w kablowniach. Zamykana obudowa z wyjmowanym stelażem ułatwia prowadzenie prac montażowych i serwisowych, zapewniając wygodny dostęp do zapasu kabla oraz jego bezpieczne przechowywanie.

Cechy:

- 4 modele o pojemności do 640 m kabla
- przeznaczone do kabli światłowodowych
- zamykana obudowa zabezpieczająca zapas kabla
- wyjmowany stelaż ułatwiający montaż i serwis
- 8 wejść/wyjść kabla z elastycznymi przepustami gumowymi
- dostępne wersje wykonane ze stali lub aluminium
- zachowanie właściwego promienia gięcia kabla
- ochrona kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi
- zestaw montażowy w komplecie
- możliwość montażu na ścianie

Wypożyczenie:

- Obudowa skrzynki 1 kpl.
- Pokrywa skrzynki 1 szt.
- Stelaż wewnętrzny 1 szt.
- Elastyczny przepust PG 8 szt.
- Zestaw montażowy 1 kpl.

Zalecane wyposażenie dodatkowe:

- Opaski kablowe TK-20/5

Parametry techniczne:

Parametr	SZ-1		SZ-1.2		SZ-1.3	SZ-1.4
Wymiary (szer. x wys. x głęб.)	750 x 750 x 130		750 x 750 x 250		860 x 860 x 215	540 x 540 x 145
Materiał obudowy	stal	aluminium	stal	aluminium	stal	stal
Masa	15 kg	8 kg	19 kg	13 kg	26 kg	10 kg
Mocowanie na ścianie	4 otwory Ø7 mm, 530 × 530 mm				4 otwory Ø7 mm, 630 × 630 mm	4 otwory Ø7 mm, 430 × 430 mm
Liczba wejść/ wyjść kabla	8					
Zakres średnic kabla	Ø7-17 mm		Ø7-17 mm		Ø7-20 mm	Ø7-13 mm
Zabezpieczenie dostępu do wnętrza	zamek					

Pojemność stelaża:

Średnica kabla	SZ-1	SZ-1.2	SZ-1.3	SZ-1.4
Ø7 mm	230 m	530 m	640 m	300 m
Ø8 mm	180 m	430 m	480 m	220 m
Ø9 mm	150 m	310 m	350 m	170 m
Ø10 mm	120 m	250 m	280 m	110 m
Ø11 mm	90 m	200 m	240 m	80 m
Ø12 mm	70 m	190 m	210 m	40 m
Ø13 mm	60 m	150 m	170 m	20 m
Ø14 mm	50 m	110 m	160 m	-
Ø15 mm	40 m	60 m	130 m	-
Ø16 mm	20 m	40 m	100 m	-
Ø17 mm	10 m	20 m	80 m	-
Ø18 mm	-	-	60 m	-
Ø19 mm	-	-	20 m	-