

Skrzynka zapasu kabla SZ-4, SZ-4.1, SZ-4.2

Opis:

Skrzynki zapasu kabla liniowego OPTOMER przeznaczone są do bezpiecznego przechowywania rezerwy kabla światłowodowego i telekomunikacyjnego w studniach telekomunikacyjnych, kablowniach oraz innych elementach infrastruktury sieciowej. Zastosowanie zamkniętej obudowy z wewnętrznym stelażem umożliwia uporządkowane ułożenie zapasu kabla, zachowanie właściwego promienia gięcia oraz zabezpieczenie przewodu przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Seria obejmuje trzy modele: SZ-4.1, SZ-4 oraz SZ-4.2, różniące się wymiarami, liczbą przepustów kablowych oraz pojemnością, co pozwala dobrać odpowiednie rozwiązanie do wielkości instalacji i średnicy przechowywanego kabla. Konstrukcja skrzynek została zaprojektowana z myślą o łatwym montażu oraz wygodnym dostępie do zapasu kabla podczas prac serwisowych, modernizacji i rozbudowy sieci telekomunikacyjnych.

Cechy:

- Zamknięta konstrukcja chroniąca kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zachowanie właściwego promienia gięcia przechowywanego kabla.
- Wewnętrzny stelaż umożliwiający uporządkowane prowadzenie kabla.
- Elastyczne przepusty gumowe zabezpieczające miejsca wprowadzenia kabla.
- Łatwy dostęp do zapasu kabla podczas prac serwisowych.
- Trzy warianty o różnych wymiarach i pojemności.
- Modele wyposażone w 4 lub 6 przepustów kablowych, zależnie od wersji.

Wyposażenie:

- Obudowa skrzynki,
- Pokrywa,
- Stelaż do przechowywania zapasu kabla (zintegrowany lub oddzielny, zależnie od modelu),
- Elastyczne przepusty gumowe PG,
- Zestaw montażowy.

Zalecane wyposażenie dodatkowe:

- Opaski kablowe TK-20/5 zalecane do mocowania i organizacji kabla.

Parametry techniczne:

Parametr	SZ-4	SZ-4.1	SZ-4.2
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	550 x 550 x 100 mm	450 x 450 x 130 mm	750 x 750 x 150 mm
Materiał obudowy	stal/RAL 7035		
Masa	6,5 kg	5 kg	10 kg
Mocowanie na ścianie	4 otwory Ø8,5 mm, 300 x 300 mm	4 otwory Ø8,5 mm, 250 x 250 mm	4 otwory Ø8,5 mm, 500 x 500 mm
Liczba wejść/ wyjść kabla	4		6
Zakres średnic kabla	Ø7-12 mm	Ø7-10 mm	Ø10-18 mm
Zabezpieczenie dostępu do wnętrza	zamek		

Pojemność stelaża:

Średnica kabla	SZ-4	SZ-4.1	SZ-4.2
Ø7 mm	180 m	160 m	-
Ø8 mm	140 m	110 m	-
Ø9 mm	140 m	60 m	-
Ø10 mm	90 m	30 m	280 m
Ø11 mm	50 m	-	220 m
Ø12 mm	20 m	-	180 m
Ø13 mm	-	-	150 m
Ø14 mm	-	-	110 m
Ø15 mm	-	-	70 m
Ø16 mm	-	-	50 m
Ø17 mm	-	-	18 m
Ø18 mm	-	-	16 m