

SZAFRA CENTRALOWA 19" STP-19



Szafa centralowa 19" STP-19

CECHY:

- szafa 19" przeznaczona do zakończenia i organizacji sieci światłowodowej w centralach telekomunikacyjnych i centrach danych
- rozwiązanie dedykowane również do zastosowania w sieciach FTTx (przy odpowiednim wyposażeniu)
- zastosowanie przełącznic typu PS-19 umożliwia zagospodarowanie do 1320 włókien (pojemność obliczona przy zastosowaniu zespołów SZ-19/1U+ PSM-19/144/3U+SZ-19L). Zalecana pojemność dla systemów FTTH to 6 zespołów (SZ-19/1U+ PSM-19/144/3U+SZ-19L) o łącznej pojemności 864 włókien (6 kabli 144J)
- regulowane listwy nośne, umożliwiają montaż przełącznic i urządzeń aktywnych z mocowaniem tylnym lub przednim
- możliwość instalacji w szafie bloków serii BPK, BP, BK
- boczne piony transportowe wyposażone w prowadniki zwojowe do organizacji patchcordów
- drzwi przeszkłone dwuskrzydłowe umożliwiają łatwy dostęp do wnętrza szafy
- wejście kablem liniowym realizowane jest od góry i od dołu przez przepusty szczotkowe
- zdejmowane dwuczęściowe ściany boczne ułatwiają dostęp do pionów transportowych
- możliwość zamontowania na szafie panelu wentylacyjnego
- możliwość wykonania stojaka (szafa bez drzwi i ścian bocznych)

WYPOSAŻENIE:

- uchwyty ściennie
- stopki z możliwością poziomowania
- instrukcja obsługi i montażu
- zestaw montażowy

DANE TECHNICZNE:

	STP-19/1.8	STP-19/2.2	STP-19/2.6
użytkowa wysokość stojaka 19" lub 21"	36U	45U	55U
maksymalna liczba kabli liniowych	36 dla ø13 mm i 70 dla ø6,5 mm		
drzwi	dwuskrzydłowe przeszkłone		
piony transportowe	jeden pion dla kabli liniowych, drugi dla stacyjnych		
materiały obudowy/kolor	stal, aluminium/RAL 7035		
wymiary szer./wys./głęb.* [mm]	900/1800/350	900/2200/350	900/2600/350
odporność mechaniczna IK	IK 10		
stopień szczelności IP	IP20		
masa [kg]	70	86	100

* możliwość zamówienia szafy o głębokości 400 mm

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

STP-19/2.2 - szafa centralowa STP-19 wysokości 2,2 m



RAMKA PPO



Ramka 19" PPO-19/1U



Ramka 19" PPO-19/2U

CECHY:

- przeznaczona do montażu modułów MPPO kompatybilnych ze standardem LGX
- umożliwiają instalację w typowych szafach i stojakach 19" oraz 21/23" z adapterami typu AD-19
- ramki PPO-48 i PPO-72 umożliwiają instalację modułów MPPO w przełącznicach rodziny PSU-1

DANE TECHNICZNE:

	PPO-19			PPO-48	PPO-72
	PPO-19/1U	PPO-19/2U	PPO-19/3U		
pojemność	3 szt. MPPO-1	3 szt. MPPO-2 6 szt. MPPO-1	2 szt. MPPO-4 4 szt. MPPO-3 7 szt. MPPO-2 14 szt. MPPO-1	2 szt. MPPO-3 2 szt. MPPO-2 6 szt. MPPO-1	1 szt. MPPO-4 2 szt. MPPO-3 4 szt. MPPO-2 8 szt. MPPO-1

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

PPO-19/1U – ramka 19" 1U przeznaczona do montażu maksymalnie trzech modułów MPPO-1