

WALIZKA DO MONTAŻU I OBRÓBKİ KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH WMOKS

CECHY:

- zawiera zestaw niezbędnych narzędzi do montażu i czyszczenia osprzętu światłowodowego
- niezastąpione wyposażenie ekip serwisujących światłowodowe sieci telekomunikacyjne, lokalne i CATV

WYPOSAŻENIE:

- nóż do zdejmowania powłoki kabla wzdłużny i dookólny regulowany AM-1
- nóż do zdejmowania powłoki kabla wzdłużny AM-2
- stripper do luźnej tuby włókna (mały) IDEAL 45-163
- stripper do powłoki zewnętrznej kabla liniowego (duży) IDEAL 45-164
- stripper do włókna w powłoce pierwotnej (250 μ m), stripper Miller FO-103-S
- stripper do włókna w powłoce pierwotnej (250 μ m) i do ściągania powłoki zewnętrznej CFS-2
- stripper do zdejmowania powłoki zewnętrznej kabla stacyjnego i liniowego
- szczypce boczne cięcia
- nożyczki do kevlaru Fiskars 9874
- czyszczarka czoła ferruli CZZO
- butla ze sprężonym powietrzem
- butla ze sprężonym izopropanolem
- chusteczki bezpyłowe - CHBP
- nagrzewnica
- dysza odbiciowa do nagrzewnicy
- taśma izolacyjna
- taśma miernicza 5 m
- nóż płaski
- pistolet do zaciągania taśm kablowych
- walizka

Zastrzega się zmiany typów poszczególnych detali przy zachowaniu ich funkcjonalności.



Walizka do montażu i obróbki kabli światłowodowych

WALIZKOWY ZESTAW DO KONTROLI I CZYSZCZENIA ZŁĄCZY WZKCM

CECHY:

- zawiera niezbędne wyposażenie do kontroli i czyszczenia złączy optycznych w sieciach światłowodowych
- niezastąpione wyposażenie ekip serwisujących światłowodowe sieci telekomunikacyjne, lokalne i CATV

WYPOSAŻENIE:

- mikroskop inspekcyjny do kontroli ferrul
- czyszczarka czoła ferruli CZZO
- butla ze sprężonym powietrzem
- butla ze sprężonym izopropanolem
- chusteczki bezpyłowe - CHBP
- pędzelek do czyszczenia czoła ferruli
- szczoteczka do czyszczenia tulejek łączników
- walizka

Zastrzega się zmiany typów poszczególnych detali, przy zachowaniu ich funkcjonalności.

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

WZKCM – walizkowy zestaw kontrolno-czyszczący do złączy optycznych z mikroskopem



Walizkowy zestaw do kontroli i czyszczenia złączy

TELEKOM

ACCESS

