

WIĄZKI KABLOWE - MULTIPIGTAILE, MULTIPATCHCORDY



Multipigtail 6J na kablu PSKD



Multipigtail 24J na kablu MINI BREAKOUT



Multipatchcord 24J na kablu BREAKOUT

CECHY:

- wiązki kablowe pozwalają na zakończenie kabli światłowodowych złączami typu E-2000, SC, LC, FC, ST, MU
- eliminują konieczność spawania lub łączenia mechanicznego włókien kabli wejściowych z pigtailami oraz montaż złączy w terenie
- umożliwiają obniżenie kosztów
- wyprowadzenia wiązki kablowej chronione w peszlu dwudzielnym lub innego typu osłonami
- konfiguracje wyprowadzeń - złącza umieszczone kaskadowo lub w jednej odległości
- wiązki kablowe dostępne na kablu światłowodowym:
- BREAKOUT (tuby stacyjne 2,0 mm) - zastosowania wewnętrzne (instalacja, np. w duktach i drabinach kablowych)
- MINI BREAKOUT (tuby 0,9 mm) - zastosowania wewnętrzne - (instalacja, np. w duktach i drabinach kablowych)
- KABEL UNIWERSALNY - zastosowanie zewnętrzne - (instalacja, np. w studzienkach kablowych)
- PSKD - (tuby 0,9 mm) zastosowania zewnętrzne - (instalacja, np. w kanalizacji i studzienkach kablowych, szafach ulicznych)

KONFIGURACJA:

Wiązka Kablowa WK	Złącze Strona A	Złącze Strona B	Liczba włókien	Długość kabla L [m]	Typ włókna	Typ kabla
Określa zamawiający	E28 E-2000/APC DIAMOND	E28 E-2000/APC DIAMOND	SM MM 4J 4G		Wewnętrzne	
	E20 E-2000/PC DIAMOND	E20 E-2000/PC DIAMOND	6J 6G 8J 8G		SM G.652D (SM1) MMG.651 62,5 (OM1) MMG.651 50 (OM2)	A - Mini Breakout z włóknami w tubach 0,9 mm
	E28R E-2000/APC 0,1 dB DIAMOND	E28R E-2000/APC 0,1 dB DIAMOND	12J 12G 24J 24G 48J 48G		SMG.652D (SM1) MMG.651 62,5 (OM1) MMG.651 50 (OM2)	B - Breakout z kablami stac. 2 mm
	SCA SC/APC	SCA SC/APC	SM MM 4J 4G 6J 6G 12J 12G		SMG.652D (SM1) SMG.657 A1 SMG.657 A2 MMG.651 62,5 (OM1) MMG.651 50 (OM2) MMG.651 50 (OM3) MMG.651 50 (OM4)	C - Wiązka kabli stacyjnych w peszlu z dławnicą
	SCP SC/PC	SCP SC/PC			Uniwersalne wew./zew.	
	SC SC MM	SC SC MM	SM MM 4J 4G 6J 6G 8J 8G		SMG.652D (SM1) MMG.651 62,5 (OM1) MMG.651 50 (OM2)	D - z kablami stac. 2 mm
	LCP LC/PC	LCP LC/PC	12J 12G 24J 24G 48J 48G		SMG.652D (SM1) MMG.651 62,5 (OM1) MMG.651 50 (OM2)	E - z kablami stac. 2 mm i z rozdzielaczem R-07
	LCA LC/APC	LCA LC/APC			SM G.652D (SM1) MMG.651 62,5 (OM1) MMG.651 50 (OM2)	F - z włóknami w tubach 0,9 mm
		X - bez złącza			Taktyczne	
			SM MM 4J 4G 6J 6G 12J 12G		SMG.652D (SM1) MMG.651 62,5 (OM1) MMG.651 50 (OM2)	M - PSKD z włóknami w tubach 0,9 mm

Uwaga: długości najkrótszych wyprowadzeń d_x , d_b oraz skoki kaskady s_x , s_b należy podać w uzupełnieniu kodu stworzonego za pomocą konfiguratora str. 7.

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

WK/E28/E28/24J/25/SMG.652D/B - wiązka kablowa - multipatchcord zakończony złączami E-2000/APC na E-2000/APC, 24J, długość 25 m z włóknem SMG.652D na kablu BREAKOUT

