

ADAPTERY SC PREMIUM PLUS

CECHY:

- pełna kompatybilność ze standardem SC/APC
- wykonane w nowej technologii One Piece Adapter
- niskie straty wtrąceniowe IL typ. $\leq 0,05$ dB, IL maksymalne $\leq 0,15$ dB
- precyzyjne wykonanie i ceramiczna tuleja
- dedykowane do sieci szkieletowych i wszędzie tam gdzie jakość połączenia ma znaczenie
- pełna identyfikacja producenta dzięki tłoczonemu z formy napisowi „OPTOMER”
- większa odporność mechaniczna na uszkodzenia
- wykonane z tworzywa PBT o lepszej odporności na wysokie temperatury
- lepiej dopasowana, transparentna zaślepka pomaga chronić niewykorzystywane porty przed zabrudzeniem umożliwiając identyfikację włókien
- montaż za pomocą zatrzasków lub śrubek
- adaptery SC Premium Plus wraz ze złączami SC Premium Plus spełniają wymagania norm: IEC-61754-4, PN-EN186260:2000, ZN-05/TP S.A.-044, TELCORDIA GR-326-CORE

OBSZARY ZASTOSOWAŃ:

- sieci telekomunikacyjne, długodystansowe
- sieci szkieletowe, rozwiązania centralowe
- sieci CWDM, DWDM, WDM
- sieci z niskim zapasem budżetu tłumienia

DANE TECHNICZNE:

	Adaptery SM Premium Plus
straty wtrąceniowe IL [dB]	typ. $\leq 0,05$, maks. $\leq 0,15$
trwałość [dB]	ponad 1000 cykli połączeniowych
temperatura pracy [°C]	-40 do +85
rodzaj tulei centrującej	ceramiczna

UWAGA:

Adaptery SC Premium Plus należy stosować ze złączami SC Premium Plus w celu zachowania najwyższej jakości parametrów transmisyjnych i eksploatacyjnych



Adapter SC Premium Plus