


## ZŁĄCZA I ADAPTERY SC MONOBLOK



Złącza SC i Adapter SC APC  
z przezroczystymi zatyczkami

## CECHY:

- złącza SC MONOBLOK z z monolityczną ferrulą ceramiczną
- spełniają wymagania norm: IEC-61754-4, PN-EN186260:2000, ZN-OPL-044/13
- elementy połączeniowe dostępne w wersjach MM, SM, PC i APC oraz w wersji Duplex
- adaptery SC/APC dostępne także w wersji z przezroczystymi zatyczkami umożliwiającymi szybką identyfikację włókna

## DANE TECHNICZNE:

typ złącza	SC			warunki testu
	MM PC 0°	SM PC 0°	SM APC 8°	
straty wtrącieniowe IL [dB]	0,2		0,15	IEC 61300-3-4; l=1300/1550 nm
straty odbiciowe RL [dB]	40	55	65	IEC 61300-3-6; l=1300/1550 nm
powtarzalność IL [dB]	±0,1			w całym okresie użytkowania
trwałość	ponad 1000 cykli łączeniowych			
temperatura pracy [°C]	- 40 do +85			w zależności od specyfikacji kabla
średnica ferruli [mm]	2,5			
skrótowy kod	SC	SCP	SCA	