

ZŁĄCZA I ADAPTERY ST MONOBLOK

Cechy:

- złącza ST MONOBLOK z monolityczną ferrulą ceramiczną
- spełniają wymagania norm: PN-EN IEC 61754-2, ZN-OPL-044/13
- elementy połączeniowe dostępne w wersjach MM, SM, PC

Dane techniczne:

Klasa złącza	Premium +		Premium		Standard		warunki testu
Typ propagacji	SM	MM	SM	MM	SM	MM	
Maksymalne straty wtrąceniowe IL [dB]	0,10	0,15	0,15	0,30	0,25	0,50	IEC 61300-3-4 SM: λ = 1310 nm/1550 nm MM: λ = 850 nm/ 1300 nm
Średnie straty wtrąceniowe IL [dB]	0,08	0,12	0,10	0,25	0,15	0,38	IEC 61300-3-4 SM: λ = 1310 nm/1550 nm MM: λ = 850 nm/ 1300 nm
Straty odbiciowe RL [dB]	≥ 55 dla PC	≥ 55 dla PC	≥ 45 dla PC	≥ 20 dla PC	≥ 45 dla PC	≥ 20 dla PC	IEC 61300-3-6 SM: λ = 1310 nm/1550 nm MM: λ = 850 nm/ 1300 nm
Powtarzalność IL [dB]	±0,1						
Trwałość	ponad 1000 cykli połączeniowych						w całym okresie użytkowania
Temperatura pracy [°C]	- 40 do +85						w zależności od specyfikacji kabla
Średnica ferruli [mm]	2,5						

Złącza i adaptery ST MONOBLOCK