

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA CSS1



Źródło światła CSS1 SM

CECHY:

- proste i niezawodne urządzenie
- możliwość modulacji sygnału (270 Hz, 300 Hz, 1 kHz, 2 kHz)
- wszystkie fale dostępne w jednym porcie
- wyraźny wyświetlacz z podświetleniem
- kompaktowa i wytrzymała obudowa
- doskonale dla monterów i służb utrzymaniowych
- w zestawie wymienny adapter SC/PC

DANE TECHNICZNE:

model	źródło światła [nm]									moc wyjściowa [dBm]	stabilność	funkcje		liczba portów
	660	780	850	980	1300	1310	1490	1550	1625			generacja tonów	generacja „Wave ID”	
CSS1-MM			+		+					-20	±0,1dB/ 1 godz.	+		1
CSS1-SM						+		+		0	±0,05dB/ 1 godz.	+		1

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA OLS



Źródło światła OLS2-Dual

CECHY:

- zaawansowane źródło światła
- identyfikacja fali Wave-ID
- możliwość modulacji sygnału
- czytelny wyświetlacz
- szeroka gama modeli do różnych zastosowań
- w zestawie wymienny adapter SC/PC

DANE TECHNICZNE:

model	źródło światła [nm]									moc wyjściowa [dBm]	stabilność	funkcje		liczba portów
	660	780	850	980	1300	1310	1490	1550	1625			generacja tonów	generacja „Wave ID”	
OLS1-1C	+		+							-10 dla 660 -20 dla 850	±0,1dB/ 8 godz.			2
OLS1-2C			+		+					-20	±0,1dB/ 8 godz.			2
OLS1-Dual			+		+					-20	±0,1dB/ 8 godz.	+	+	1
OLS2-Dual						+		+		0	±0,05dB/ 1 godz.	+	+	1
OLS4			+		+	+		+		-20 dla 850 -20 dla 1300 0 dla 1310 0 dla 1550	±0,05dB/ 1 godz.	+	+	2
OLS7-3						+		+	+	-5	±0,05dB/ 1 godz.	+	+	1
OLS7-FTTH						+	+	+		-5	±0,05dB/ 1 godz.	+	+	1

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

OLS2-Dual – źródło światła serii OLS dla fal o długościach 1310 i 1550, obie fale w jednym porcie, technologia Wave ID, z możliwością generacji tonów



Źródło światła OLS7