

RURY OSŁONOWE UV (HDPE)

CECHY:

- rury gładkościowe z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE)
- przeznaczone do ochrony kabli montowanych na słupach, ścianach budynków, konstrukcjach mostów i wiaduktów
- ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi
- odporne na działanie promieni ultrafioletowych
- co najmniej 10-letnia trwałość

DANE SUROWCA:

- masowy wskaźnik płynięcia (MFR): 0,3-1,3 g/10min
- temperatura: 190 °C
- obciążenie: 5 kG
- gęstość: $\geq 943 \text{ kg/m}^3$

DANE TECHNICZNE:

	oznaczenie	średnica zewnętrzna (mm)	minimalna grubość ścianki (mm)	tolerancja średnicy (mm)	długość odcinków (mb)
zwoje	rura UV Ø 32x3,0	32	3,0	+ 0,2	250
	rura UV Ø 40x3,7	40	3,7	+ 0,4	
	rura UV Ø 50x5,0 *	50	5,0	+ 0,5	
odcinki proste	rura UV Ø 75x7,0 *	75	7,0	+ 0,7	3 lub 6
	rura UV Ø 110x10,0 *	110	10,0	+ 1,0	
	rura UV Ø 160x14,5 *	160	14,5	+ 1,6	

* dostępne na specjalne zamówienie (wymagane określenie minimum produkcyjnego)



Rury osłonowe UV (HDPE)