

MUFA SLM-48



Mufa SLM-48

CECHY:

- pełni funkcję węzła optycznego
- przeznaczona do budowy sieci FTTH
- umożliwia zakończenie dystrybucyjnych kabli światłowodowych, abonenckich kabli światłowodowych, mikrokanalizacji, wiązek kablowych oraz montaż spliterów optycznych
- możliwość zamontowania dodatkowej płyty umożliwiającej montaż gniezdniaka i łączówek
- posiada przestrzeń na gromadzenie zapasu włókien zakończonych w słupku

WYPOSAŻENIE:

- wymiwalny wkład słupka
- kasety KS-24
- zestaw montażowy
- instrukcja obsługi i montażu
- zamek

DANE TECHNICZNE:

	SLM-48
maks. liczba spawów	96
maks. liczba kaset spawów KS-24	4
liczba pól komutacji	0
maks. liczba spliterów typu blackbox	4
maks. wymiar splitera blackbox [mm]	80/100/10
maks. liczba spliterów w miniobudowie	6
maks. wymiar splitera w miniobudowie [mm]	4/7/60
długość wyprowadzeń splitera [m]	1
maksymalna liczba kabli/mikrorurek abonenckich wprowadzonych do słupka	50
wymiar szer./wys./głęb. [mm]	265/1500/250
wysokość po zakopaniu [mm]	850
masa [kg]	11
kolor	RAL 7035
materiał obudowy	poliester zbrojony włóknem szklanym
stopień ochrony mechanicznej IK	IK10
stopień ochrony środowiskowej IP	IP54
odporność na promieniowanie UV	TAK
uszczelniony przepust kabli	TAK
możliwość zastosowania złąbek uszczelniających do mikrokanalizacji względem kabla	TAK
zamek oraz możliwość jego wymiany na zamek Abloy	TAK
zakres temperatury pracy [°C]	od -40 do + 70
zakres temperatury transportu [°C]	od -40 do + 70
zakres temperatury instalacji [°C]	od -5 do + 40

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- OZRWŁ - oznacznik rolkowy do znakowania pojedynczych włókien
- OZNL - oznaczniki na lasce do znakowania kabli lub tub
- ZK-1 - zasobnik doziemny zapasu kabla