

Patchcordsy MPO i MTP

Cechy:

- Patchcordsy połączeniowe typu trunk ze złączami MPO z 8, 12 lub 24 włóknami
- Złącza MPO dostępne w wykonaniu male (z pinami ustalającymi) lub female (bez pinów)
- Dostępne w polaryzacjach typ A, typ B lub typ C (możliwe są też wykonania niestandardowe)
- Dostępne na włóknach SM (G.652D lub G.657A2) i MM (OM3 lub OM4)
- Szlifowanie 8° (APC) lub 0° (PC)
- Na kablu w powłoce LSOH
- Standardowe długości: 1, 2, 5, 10, 20 lub 50 m (możliwe są też wykonania niestandardowe)

Dane techniczne:



Patchcord ze złączami MPO lub MTP

Złącza SM	MPO PC	MPO PC PREMIUM	MPO APC	MPO APC PREMIUM
Kąt	0°	0°	8°	8°
Straty wtrącieniowe IL [dB]	≤0,7	≤0,35	≤0,7	≤0,35
Straty odbiciowe RL [dB]	≥55		≥65	
Trwałość (1000 cykli łączeniowych)	zmiana IL <0,2 dB			
Temperatura pracy [°C]	od - 40 do +75			
Temperatura magazynowania [°C]	od - 40 do +85			
Kolor obudowy złącza	żółty		zielony	

Złącza MM	MPO PC OM3	MPO PC OM3 PREMIUM	MPO PC OM4	MPO PC OM4 PREMIUM
Kąt	0°	0°	0°	0°
Straty wtrąceniowe IL [dB]	≤0,7	≤0,35	≤0,7	≤0,35
Straty odbiciowe RL [dB]	≥30			
Trwałość (1000 cykli łączeniowych)	zmiana IL <0,2 dB			
Temperatura pracy [°C]	od - 40 do +75			
Temperatura magazynowania [°C]	od - 40 do +85			
Kolor obudowy złącza	turkusowy		fioletowy	

Złącza SM	MTP APC	MTP APC PREMIUM
Kąt	8°	8°
Straty wtrąceniowe IL [dB]	≤0,75	≤0,35
Straty odbiciowe RL [dB]	≥60	
Trwałość (1000 cykli łączeniowych)	zmiana IL <0,2 dB	
Temperatura pracy [°C]	od - 10 do +70	
Temperatura magazynowania [°C]	od - 40 do +85	
Kolor obudowy złącza	żółty	zielony

Złącza MM	MTP PC OM3	MTP PC OM3 PREMIUM	MTP PC OM4	MTP PC OM4 PREMIUM
Kąt	0°	0°	0°	0°
Straty wtrąceniowe IL [dB]	≤0,6	≤0,35	≤0,6	≤0,35
Straty odbiciowe RL [dB]	≥20			
Trwałość (1000 cykli łączeniowych)	zmiana IL <0,2 dB			
Temperatura pracy [°C]	od - 10 do +70			
Temperatura magazynowania [°C]	od - 40 do +85			
Kolor obudowy złącza	turkusowy		fioletowy	