

Złącza i adaptery MPO oraz MTP

Cechy:

- Wielowłóknowe złącza MPO i MTP z 8, 12 lub 24 włóknami
- Dostępne w wykonaniu male (z pinami ustalającymi) lub female (bez pinów)
- Dostępne na włóknach SM (G.652D lub G.657A2) i MM (OM3 lub OM4)
- Szlifowanie 8° (APC) lub 0° (PC)
- Możliwość montażu na kablach o różnej średnicy i w różnych polaryzacjach

Dane techniczne:

Złącza SM	MPO PC	MPO PC PREMIUM	MPO APC	MPO APC PREMIUM
Kąt	0°	0°	8°	8°
Straty wtrąciowe IL [dB]	≤0,7	≤0,35	≤0,7	≤0,35
Straty odbiciowe RL [dB]	≥55		≥65	
Trwałość (1000 cykli łączeniowych)	zmiana IL <0,2 dB			
Temperatura pracy [°C]	od - 40 do +75			
Temperatura magazynowania [°C]	od - 40 do +85			
Kolor obudowy złącza	żółty		zielony	
Złącza MM	MPO PC OM3	MPO PC OM3 PREMIUM	MPO PC OM4	MPO PC OM4 PREMIUM
Kąt	0°	0°	0°	0°
Straty wtrąciowe IL [dB]	≤0,7	≤0,35	≤0,7	≤0,35
Straty odbiciowe RL [dB]	≥30			
Trwałość (1000 cykli łączeniowych)	zmiana IL <0,2 dB			
Temperatura pracy [°C]	od - 40 do +75			
Temperatura magazynowania [°C]	od - 40 do +85			
Kolor obudowy złącza	turkusowy		fioletowy	

Złącza i adaptery wielowłóknowe