



Moduł DC-LGX-12LCDX-2MPO

Moduł DC-LGX-12LCDX-2MPO

Cechy:

- Przeznaczony do rozwiązań wykorzystujących złącza MPO (Multi-Fiber Push On Connector)
- Posiada wymiary montażowe typu LGX
- Wykorzystując złącza MPO można poprawić przepustowość oraz niezawodność połączeń realizowanych w mniejszej przestrzeni
- Maksymalna oszczędność przestrzeni w ciągu szaf teleinformatycznych oraz skrócenie czasu instalacji
- Złącza MPO dostępne w wersji męskiej (z pinami) i żeńskiej (bez pinów), zaś adapter łączy ze sobą oba te złącza
- Standardowe złącze MPO składa się z 12 włókien (w ofercie są również złącza 24-włóknowe)
- Moduł umożliwia:
 - Zamontowanie maksymalnie dwóch łączników MPO
 - Zamontowanie 12 łączników LC Duplex, czyli 24 złączy LC
 - Zgromadzenie zapasu patchcordu (patchcordów) w przeznaczonym do tego zasobniku
 - Montaż w przełącznicach PSM-19/144/3U (konieczna wymiana zatrzasków mocujących na śrubki)
 - Montaż w ramach DC-LGX-PPO-1

Wyposażenie:

- 1x ramka modułu DC-LGX-12LCDX-2MPO
- 2x zatrzask do ramki DC-LGX-PPO-1

Wyposażenie dodatkowe:

- Patchcord MPO-LC-12J-1
- Łącznik LC Duplex
- Wkręty do mocowania łączników

Dane techniczne:

	Moduł DC-LGX-12LCDX-2MPO
Wymiary szerokość x wysokość x głębokość [mm]	28,4x128x116
Maksymalna liczba złączy MPO	2
Maksymalna liczba złączy LC	24
Rodzaje łączników możliwych do montażu w listwie komutacyjnej	LC Duplex
Maksymalna długość zgromadzonego zapasu pojedynczych włókien [m]	1