



Moduł DC-LGX-8LCDX/2MPO-1XKSQ

## Moduł DC-LGX-8LCDX/2MPO-1XKSQ

### Cechy:

- Posiada wymiary montażowe typu LGX
- Możliwość zamontowania i rozszycia kabla światłowodowego
- Możliwość zgromadzenia zapasu kabla oraz tub światłowodowych wewnątrz modułu
- Maksymalna oszczędność przestrzeni w ciągu szaf teleinformatycznych oraz skrócenie czasu instalacji
- Możliwość wykonania 24 spawów światłowodowych
- Moduł umożliwia:
  - Zakończenie 24 włókien światłowodowych
  - Zamontowanie 2 łączników MPO
  - Zamontowanie 8 łączników LC DX
  - Zgromadzenie zapasu patchcordu (patchcordów) w przeznaczonym do tego zasobniku
  - Zamontowanie tub OFBLT oraz peszla WO-10 w portach wejściowych
  - Montaż w ramach DC-LGX-PPO-1

### Wyposażenie:

- Kasetka KSQ
- Uchwyty organizujące
- 2x zatrzask do ramki DC-LGX-PPO-1

### Wyposażenie dodatkowe:

- Łącznik MPO
- Łącznik LC
- Wkręty do mocowania łączników

### Dane techniczne:

|                                                                  | Moduł DC-LGX-8LCDX/2MPO-1XKSQ    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Wymiary szerokość x wysokość x głębokość [mm]                    | 128x28x355                       |
| Materiał, powłoka                                                | aluminium, lakierowana proszkowo |
| Maksymalna liczba złączy MPO                                     | 2                                |
| Maksymalna liczba złączy LC                                      | 16                               |
| Rodzaje łączników możliwych do montażu w listwie komutacyjnej    | LC DX, MPO                       |
| Maksymalna długość zgromadzonego zapasu pojedynczych włókien [m] | 2,5                              |
| Maksymalna średnica kabla wejściowego [mm]                       | 11,5                             |