



Moduł M PO-1-DC-12LC_K

Moduł MPO-1-DC-12LC_K

Cechy:

- Przeznaczony do rozwiązań wykorzystujących złącza MPO (Multi-Fiber Push On Connector)
- Posiada wymiary montażowe typu LGX
- Wykorzystując złącza MPO można poprawić przepustowość oraz niezawodność połączeń realizowanych w mniejszej przestrzeni
- Maksymalna oszczędność przestrzeni w ciągu szaf teleinformatycznych oraz skrócenie czasu instalacji
- Złącza MPO dostępne w wersji męskiej (z pinami) i żeńskiej (bez pinów), zaś adapter łączy ze sobą oba te złącza
- Standardowe złącze MPO składa się z 12 włókien (w ofercie są również złącza 8- i 24-włóknowe)
- Moduł umożliwia:
 - Zamontowanie łącznika MPO
 - Zamontowanie 6 łączników LC DX bez kołnierzy
 - Zgromadzenie zapasu patchcordu (patchcordów) w przeznaczonym do tego zasobniku
 - Montaż w przełącznicach PSM-19/144/3U
 - Montaż w ramach DC-LGX-PPO-1

Wyposażenie:

- 1x obudowa moduły MPO-1-DC-12LC_K
- 2x zatrzask do ramki DC-LGX-PPO-1

Wyposażenie dodatkowe:

- Patchcord MPO-LC-8J-1
- Łącznik LC DX bez kołnierzy

Dane techniczne:

	Moduł MPO-1-DC-12LC_K
Wymiary szerokość x wysokość x głębokość [mm]	128x28x116
Maksymalna liczba złączy MPO	1
Maksymalna liczba złączy LC	12
Rodzaje łączników możliwych do montażu w listwie komutacyjnej	LC DX bez kołnierzy
Zalecana długość zgromadzonego zapasu pojedynczych włókien [m]	1