



Moduł MPPO-DC-12LC-KSQ

Moduł MPPO-DC-12LC-KSQ

Cechy:

- Posiada wymiary montażowe typu LGX
- Możliwość zamontowania i rozszycia kabla światłowodowego
- Możliwość zgromadzenia zapasu kabla oraz tub światłowodowych wewnątrz modułu
- Maksymalna oszczędność przestrzeni w ciągu szaf teleinformatycznych oraz skrócenie czasu instalacji
- Możliwość wykonania 24 spawów światłowodowych
- Moduł umożliwia:
 - Zakończenie 24 włókien światłowodowych
 - Zamontowanie 6 łączników LC DX pod kątem 30°
 - Zgromadzenie zapasu patchcordu (patchcordów) w przeznaczonym do tego zasobniku
 - Zamontowanie tub OFBLT oraz peszla WO-10 w portach wejściowych
 - Montaż w ramach DC-LGX-PPO-1

Wyposażenie:

- Kasetę KSQ
- Uchwyty organizujące
- 2x zatrzask do ramki DC-LGX-PPO-1

Wyposażenie dodatkowe:

- Łącznik LC

Dane techniczne:

	Moduł MPPO-DC-12LC-KSQ
Wymiary: szerokość x wysokość x głębokość [mm]	128x28x355
Materiał, powłoka	aluminium, lakier proszkowy
Maksymalna liczba złączy LC	12
Rodzaje łączników możliwych do montażu w listwie komutacyjnej	LC DX bez kołnierzy
Zalecana długość zgromadzonego zapasu pojedynczych włókien [m]	1,5
Maksymalna średnica kabla wejściowego [mm]	11,5