

Moduł MPS-DC-2MPO/24SC

Cechy:

- Przeznaczony do rozwiązań wykorzystujących złącza MPO (Multi-Fiber Push On Connector)
- Wykorzystując złącza MPO można poprawić przepustowość oraz niezawodność połączeń realizowanych w mniejszej przestrzeni
- Maksymalna oszczędność przestrzeni w ciągu szaf teleinformatycznych oraz skrócenie czasu instalacji
- Złącza MPO dostępne w wersji męskiej (z pinami) i żeńskiej (bez pinów), zaś adapter łączy ze sobą oba te złącza
- Standardowe złącze MPO składa się z 12 włókien (w ofercie są również złącza 24-włóknowe)
- Moduł umożliwia:
 - Zamontowanie maksymalnie dwóch łączników MPO
 - Zamontowanie 12 łączników SC Duplex (czyli istnieje możliwość podłączenia 24 złączy SC)
 - Zgromadzenie zapasu patchcordu (patchcordów) w przeznaczonym do tego zasobniku
 - Montaż w przełącznicach PSM-19/144/3U, co zwiększa liczbę złączy SC ze 144 do 288

Wyposażenie:


- 1x ramka modułu MPS-DC-2MPO/14SC
- 1x zasobnik
- 1x gumka zabezpieczająca

Wyposażenie dodatkowe:

- Patchcord MPO-SC-12J-1
- Łącznik SC Duplex

Dane techniczne:

	Moduł MPS-DC-2MPO/24SC
Wymiary szerokość x wysokość x głębokość [mm]	35x128,5x205
Maksymalna liczba złączy MPO	2
Maksymalna liczba złączy SC	24
Rodzaje łączników możliwych do montażu w listwie komutacyjnej	SC
Maksymalna długość zgromadzonego zapasu pojedynczych włókien [m]	1



Moduł MPS-DC-2MPO/24SC