



Przełącznica PS-19 24 1U 24LC_K-DC

Przełącznica PS-19 24 1U 24LC_K-DC

Cechy:

- Przełącznica panelowa 19", umożliwiającą montaż 24 adapterów pod kątem
- Listwa czołowa dzielona na pół
- Montaż w typowych stojakach 19" o głębokości minimum 300 mm, np. typu STP-19M
- Zastosowanie adapterów AD-19 umożliwia mocowanie w szafach 21" i 23"
- Zabezpieczenie dochodzących patchcordów, poprzez zastosowanie półek osłonowych PO-2
- W pełni wysuwalna obudowa na prowadnicach
- Minimalna odległość listwy komutacyjnej od drzwi 70 mm
- Możliwość zabezpieczenia przełącznicy przed dostaniem się gryzoni do jej wnętrza
- Przełącznica umożliwia zastosowanie opisowych etykiet w postaci blistra z miejscem na opis, chowanych w szczelinie nad złączami przełącznicy

Wyposażenie dodatkowe:

- Adaptery SC/LC DX bez flansz

Dane techniczne:

	Przełącznica PS-19 24 1U 24LC_K-DC
Liczba pól komutacji	24 adaptery SC lub LC DX bez flansz
Wymiary: szer./wys./głęb. [mm]	438x44x278
Masa [kg]	2
Mocowanie	przód
Materiał obudowy / kolor	stal / RAL 7035
Zalecana długość pigtaili, tuba 0,9 mm [m]	1,5