



Złącze rozbieralne SC

Złącze rozbieralne SC

Cechy:

- złącze SC z monolityczną ferrulą ceramiczną
- spełniają wymagania norm: PN-EN IEC 61754-4, ZN-OPL-044/13
- opatentowane złącze umożliwiające podłączenie abonenta bez użycia spawarki światłowodowej
- składane złącze umożliwia łatwy, szybki i tani montaż
- bardzo dobre parametry optyczne oraz geometryczne złącza
- charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami optycznymi, mechanicznymi i środowiskowymi, dzięki czemu może być instalowany zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków
- możliwość przełożenia lub zaciągnięcia złącza przez otwór o średnicy zaledwie 4,5 mm
- wyposażone w kapturek ochronny zabezpieczający ceramiczną ferrulę przed zabrudzeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi

Parametry techniczne:

Klasa złącza	Standard	Warunki testu
Typ propagacji	SM	
Maksymalne straty wtrąceniowe IL [dB]	0,25	IEC 61300-3-4 SM: $\lambda = 1310 \text{ nm}/1550 \text{ nm}$
Średnie straty wtrąceniowe IL [dB]	0,15	IEC 61300-3-4 SM: $\lambda = 1310 \text{ nm}/1550 \text{ nm}$
Straty odbiciowe RL [dB]	≥ 65 dla APC	IEC 61300-3-6 SM: $\lambda = 1310 \text{ nm}/1550 \text{ nm}$
	≥ 45 dla PC	
Powtarzalność IL [dB]	$\pm 0,1$	
Trwałość	ponad 1000 cykli połączeniowych	w całym okresie użytkowania
Temperatura pracy [°C]	-40 do +85	w zależności od specyfikacji kabla
Średnica ferruli [mm]	2,5	